Duke's & Co

Boost Meter Relocation Kit

ブーストメーター移設キット

取り扱い説明書

fit.. ABARTH500/595/500C
右ハンドルモデル

cord... THAB1013

price.. 18,000yen(税別)

この度はTHREE HUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。
製品を安全にお使い頂くために、本書に記載されている取付方法をご一読頂き、確実に製品を車両にお取り付け下さい。
作業前に必ず製品に外観上の不具合が無い事と、付属品の確認を行った上で作業を開始して下さい。

---- 付属品 ----

ブーストメーター移設ステー　x1
両面テープ（製品に貼り込み済み）
取り付けナット　1個
本書　1部

– 1 –

車両を安全な場所に停車させ、エンジンを切り、鍵をキーシリンダーから抜いて作業を行って下さい。

＞注意事項
ナビゲーションが装着されている車両は、移設ステーがナビパネルに干渉する可能性があります。
その際は、ナビパネル側と製品を調整する必要があります。

– 2 –

純正オーディオを外します。この際にインテリアパネルを傷つける恐れがありますので、インテリアパネルを養生して作業する事をお勧めします。

オーディオが外れましたら、オーディオ取り付け金具とエアコンの吹き出し口を取り外します。

– 3 –

エアコンの吹き出し口まで外しましたら、ブーストメーターとダッシュボードを固定している10mmのナットを外し、ブーストメーターを取り外します。

外したブーストメーターを、付属のナットを使い移設ブラケットに固定します。この際にブーストメーターのハーネスをギリギリまで引き出します。合わせて、付属両面テープの保護フィルムを剥がします

Dukes & Co.
45-29 ooyama-cho shibuya-ku Tokyo Japan
mail to contact@threehundred.jp
call 03-5738-1361

www.threehundred.jp

– 5 –

移設ブラケットにブーストメーターを取りつける際、配線は製品裏側にある凹み部分に添わせます。

ブーストメーターの固定が確実に出来ましたら、ダッシュボードに移設ブラケットを取り付けます。
この際に、配線についている鉄のパネルを必ず裏あてして、ダッシュボードに固定して下さい。
ナビを装着している個体は、ナビパネルとの相性も確認して下さい。

– 6 –

移設ブラケットをダッシュボードに取り付けしましたら、製品が確実にダッシュボードに取り付けをされているか、装着確認を行って下さい。

取り付けが問題無い事が確認できましたら、分解した逆の手順で、エアコン吹き出し口、オーディーを戻し作業は完了です。走行前に必ず各部が正しく動作をするかを確認してから、走行を行って下さい。

商品のお買い上げ
ありがとうございました。